PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktová brožura

04.09.2026

KERN FOB 5K-3NS

Kompaktní stolní váha z nerezové oceli s vysokým stupněm krytí IP65 proti prachu a stříkající vodě

ČESKY



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Německo

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PŘÍKLAD POUŽITÍ



VLASTNOSTI

- Provedení krytu a vážicí desky z nerezové oceli, proto nerezavějící a díky hladkým plochám snadno čistitelné
- Vysoká mobilita: Díky provozu na baterie a kompaktní, lehké konstrukci vhodné pro použití na více místech (kuchyně, prodejní prostor, jídelna, potravinářská laboratoř apod.)
- Bezpečné a protiskluzové postavení díky gumovým nožkám
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65 (pouze při provozu na baterie)
- Podporuje Vás ve Vašem systému kvality v souladu s HACCP
- Mimořádně plochá konstrukce
- Ochranný kryt je součástí dodávky

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Velký LCD displej, výška číslic 20 mm
- Rozměry vážicí plochy, nerez, Š×H 120×150 mm
- Celkové rozměry Š×H×V 150×170×40 mm
- Provoz na baterie, baterie 9 V standardně, doba provozu až 20 h
- Čistá hmotnost cca 0,80 kg
- Dovolená okolní teplota 10 °C/40 °C

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

- Potravinářský průmysl
- Gastronomie
- Obalový průmysl
- Hygienické provozy

PIKTOGRAMY

Standardně



Volitelně



PŘEHLED MODELŮ

Model	Rozsah vážení [Max]	Čitelnost [d]	Opakovatelnost	Linearita	Rozměry Vážicí plocha
FOB 0.5K-4NS	500 g	0,1 g	0,1 g	± 0,2 g	120×150 mm
FOB 5K-3NS	5000 g	1 g	1 g	± 2 g	120×150 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis
346-76	Kalibrační závaží 346-76 (třída OIML M1, jmenovitá hodnota 5 kg, blokový tvar Eco, lakovaná litina)
FOB-A10	Síťový adaptér FOB-A10 (9 V, 100 mA | 230 V AC, 50 Hz | UK)
FOB-A12	Ochranný kryt FOB-A12
FOB-A12S05	Ochranný kryt FOB-A12S05, rozsah dodávky 5 ks
YKA-46	Síťový adaptér YKA-46 (12 V, 1.0 A | 100-240V 50/60Hz 0.5A | EURO, CH)

SLUŽBY

Model	Popis
961-247	Justáž na místě instalace 961-247 (Ne ve spojení s ověřením)
963-127	Kalibrační list DAkkS 963-127
969-517	Potvrzení specifikace výrobce (pouze ve spojení s kalibračním listem DAkkS) 969-517
970-012	Prodloužení záruky (+ 2 roky) 970-012

KERN přehled piktogramů

	Externí justáž: Nastavení přesnosti pomocí externího justovacího závaží
	Přepínatelné jednotky, např. na nemetrické jednotky
	Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65
	Provoz na baterie: Připraveno pro provoz na baterie
	Princip vážení – tenzometr: Elektrický odpor na pružném deformačním tělese
	Zasílání balíků kurýrní službou: Doba interní přípravy produktu činí jeden den
	Síťový adaptér: 230V/50 Hz. Standardně EU, CH. Na objednávku k dispozici i ve standardu GB, USA nebo AUS
	Akreditovaná kalibrace (DKD): Doba akreditované kalibrace činí 3 pracovní dny