PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktová brožura

10.08.2026

SAUTER CR 130-3P1

Snímač síly z nerezové oceli

ČESKY



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Německo

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

VLASTNOSTI

- Oblast použití: měření hmotnosti a tlakové síly
- Vhodné pro mostové váhy, závěsné váhy, váhy pro sila a další různé váhy, zkušební stojany atd.

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

- Průmysl a výroba
- Zemědělství
- zkušební stojany

PIKTOGRAMY

Standardně



Volitelně



PŘEHLED MODELŮ

Model	Rozsah vážení [Max]	Rozsah měření [Max]
CR 60-3P1	60 kg	600 N
CR 130-3P1	130 kg	1,3 kN
CR 250-3P1	250 kg	2,5 kN
CR 500-3P1	500 kg	5 kN
CR 2000-3P1	2000 kg	20 kN

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis
CJ P2	Rozbočovací skříň CJ P2, možnosti připojení: 2, hliník,
CJ P4	Rozbočovací skříň CJ P4, počet připojení: 4, hliník, IP65
CJ P4PG	Rozbočovací skříň CJ P4PG, možnosti připojení: 4, hliník,
CJ X467	Rozbočovací skříň CJ X467, počet připojení: 4, nerezová ocel, IP67
CJ X468	Rozbočovací skříň CJ X468, počet připojení: 4, hliník, IP68
FS 403	Konektor pro snímač FS, namontovaný & justovaný do 2 kN FS 403

Model	Popis
FS TKZ	Přepravní kufr FS TKZ

SLUŽBY

Model	Popis
963-262	Kalibrační list DAkkS 963-262 (směr síly tlak | jednotka výsledku měření N | postup kalibrace DKD-R 3-3 - průběh A)
963-262IV	Kalibrační list DAkkS 963-262IV (směr síly tlak | jednotka výsledku měření mV/V | postup kalibrace ISO 376)
963-262V	Kalibrační list DAkkS 963-262V (směr síly tlak | jednotka výsledku měření mV/V | Kalibrační postup DKD-R 3-3 - průběh A)
970-101	Prodloužení záruky (+ 2 roky) 970-101

KERN přehled piktogramů

	Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP68
	Zasílání balíků kurýrní službou: Doba interní přípravy produktu činí čtyři dny
	Tovární kalibrace (ISO): Doba tovární kalibrace činí 4 pracovní dny
	Akreditovaná kalibrace (DKD): Doba akreditované kalibrace činí 3 pracovní dny