PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktová brožura

07.08.2026

# KERN CM 60-2N

Kapesní váha s integrovanou kalkulačkou

ČESKY





## KONTAKT

**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Německo**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**

## VLASTNOSTI

- Jednoduchá a pohodlná obsluha 4 tlačítky
- Odklápěcí víko jako ochrana proti tlaku a prachu
- Robustní, praktický, dobře chráněný
- Integrovaná kalkulačka

## TECHNICKÉ ÚDAJE

- LCD displej, výška číslic 12 mm
- Připraveno k provozu: baterie součástí, 2×1.5 V AAA, provozní doba až 33 h
- Rozměry vážicí plochy, plast, Š×H 70×80 mm
- Celkové rozměry Š×H×V 85×130×25 mm
- Čistá hmotnost cca 0,20 kg
- Přípustný rozsah okolních teplot 5 °C/35 °C



## HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

- Zkoušení šperků a drahých kovů
- Laboratoře
- Vzdělávání
- Školy
- Sběratelé např. mincí a drahokamů
- Potraviny a koření

## PIKTOGRAMY

Standardně




Volitelně




## PŘEHLED MODELŮ

| Model | Rozsah vážení [Max] | Čitelnost [d] | Opakovatelnost | Linearita | Rozměry Vážicí plocha |
|---|---|---|---|---|---|
| CM 60-2N | 60 g | 0,01 g | 0,02 g | ± 0,03 g | 70×80 mm |
| CM 150-1N | 150 g | 0,1 g | 0,1 g | ± 0,2 g | 70×80 mm |
| CM 320-1N | 320 g | 0,1 g | 0,1 g | ± 0,2 g | 70×80 mm |

| Model | Rozsah vážení [Max] | Čitelnost [d] | Opakovatelnost | Linearita | Rozměry Vážicí plocha |
|---|---|---|---|---|---|
| CM 1K1N | 1000 g | 1 g | 1 g | ± 2 g | 70×80 mm |

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

| Model | Popis |
|---|---|
| 315-406-403 | Safety Set 315-406-403, obsažená kalibrační závaží 5 g (M1); 50 g (M1) |
| 357-06 | Kalibrační závaží 357-06 (třída OIML M2, jmenovitá hodnota 50 g, knoflíkový tvar, jemně soustružená nerezová ocel) |

## SLUŽBY

| Model | Popis |
|---|---|
| 961-247 | Justáž na místě instalace 961-247 (Ne ve spojení s ověřením) |
| 963-127 | Kalibrační list DAkkS 963-127 |
| 969-517 | Potvrzení specifikace výrobce (pouze ve spojení s kalibračním listem DAkkS) 969-517 |
| 970-011 | Prodloužení záruky (+3 roky) 970-011 |

# KERN přehled piktogramů

| | |
|---|---|
|  | Externí justáž: Nastavení přesnosti pomocí externího justovacího závaží |
|  | Přepínatelné jednotky, např. na nemetrické jednotky |
|  | Provoz na baterie: Připraveno pro provoz na baterie |
|   | Zasílání balíků kurýrní službou: Doba interní přípravy produktu činí jeden den |
|   | Akreditovaná kalibrace (DKD): Doba akreditované kalibrace činí 3 pracovní dny |