PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktová brožura

10.08.2026

SAUTER CP 30-3P1

Single-Point tenzometrický snímač z eloxovaného hliníku

ČESKY



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Německo

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

VLASTNOSTI

- Vhodné pro váhy s výpočtem ceny, stolní váhy, plošinové váhy atd.
- Maximální velikost plošiny 250×350 mm

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

- Průmysl a výroba
- Obalový průmysl
- Potraviny a farmacie
- Strojírenství a stavba zařízení
- Výzkum a vývoj

PIKTOGRAMY

Standardně



Volitelně



PŘEHLED MODELŮ

Model	Rozsah vážení [Max]
CP 3-2-3P1	3 kg
CP 3-3P1	3 kg
CP 5-3P1	5 kg
CP 6-3P1	6 kg
CP 8-3P1	8 kg
CP 10-3-3P1	10 kg
CP 10-3P1	10 kg
CP 15-3-3P1	15 kg
CP 15-3P1	15 kg
CP 20-3P1	20 kg
CP 30-3P1	30 kg
CP 35-3-3P1	35 kg
CP 35-3P1	35 kg

Model	Rozsah vážení [Max]
CP 40-3P1	40 kg
CP 50-2-3P1	50 kg
CP 50-3P1	50 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis
CJ P2	Rozbočovací skříň CJ P2, možnosti připojení: 2, hliník,
CJ P4	Rozbočovací skříň CJ P4, počet připojení: 4, hliník, IP65
CJ P4PG	Rozbočovací skříň CJ P4PG, možnosti připojení: 4, hliník,
CJ X467	Rozbočovací skříň CJ X467, počet připojení: 4, nerezová ocel, IP67
CJ X468	Rozbočovací skříň CJ X468, počet připojení: 4, hliník, IP68
YKV-01	Digitální váhový převodník YKV-01
YKV-02	Digitální váhový převodník YKV-02

SLUŽBY

Model	Popis
965-411	Montáž komponent 965-411 (< 50kg)
970-011	Prodloužení záruky (+3 roky) 970-011

KERN přehled piktogramů

IP 65	Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65
M	Posouzení shody: Doba posouzení shody činí 3 pracovní dny
1 DAY	Zasílání balíků kurýrní službou: Doba interní přípravy produktu činí jeden den
	Tovární kalibrace (ISO): Doba tovární kalibrace činí 4 pracovní dny
DAkkS	Akreditovaná kalibrace (DKD): Doba akreditované kalibrace činí 3 pracovní dny