PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktová brožura

05.09.2026

KERN MCC 250K100M

Ergonomicky optimalizovaná křeslová váha se schválením pro zdravotnictví pro profesionální použití ve zdravotnické diagnostice, volitelně s ověřením. Číslo pozice v německém seznamu pomůcek: 21.99.01.1001 (platí pouze v Německu)

ČESKY



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Německo

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







PŘÍKLAD POUŽITÍ



VLASTNOSTI

- Třída přesnosti III (ověření volitelně)
- Schválení pro zdravotnické prostředky podle nařízení (EU) 2017/745
- Tato křeslová váha je ideální měřicí přístroj pro péči o seniory a paramedicínu, včetně vážení osob s obezitou do 250 kg
- Pojízdné provedení se dvěma otočnými kolečky a mimořádně pohodlnými brzdami vzadu
- Díky svým čtyřem kolům zajišťuje tato křeslová váha maximální mobilitu při přemístění k pacientovi. Tím se dosahuje vyšší časové efektivity klinického personálu a lepší bezpečnosti pacientů, kteří mohou být váženi ve svém obvyklém prostředí
- Díky velkému průřezu kol lze pohodlně překonávat prahy dveří, hrany a mezery osobních výtahů
- Pro křehké pacienty poskytuje mimořádně široká, pohodlná, ergonomicky optimalizovaná sedačka bezpečnou oporu během vážení
- Sedák, opěrky nohou a rukou ve výrazně kontrastní černé barvě, proto ideální pro pacienty s demencí
- Dvě sklopné područky a stupátka usnadňují usednutí. Ideální pro pacienty s nadváhou nebo pro bezbariérový přesun např. z lůžka na křeslovou váhu
- Ergonomicky umístěné rukojeti
- Funkce Hold: U neklidně sedících pacientů se průměrováním určí stabilní hodnota vážení a "zafixuje". Zbývá tak dost času věnovat se pacientovi a poté v klidu hodnotu vážení odečíst
- Funkce BMI pro zjištění podváhy/normální hmotnosti/nadváhy
- Jemný displej: stisknutím tlačítka lze čitelnost [d] na 5 s zvýšit o 1 místo
- Ochranný kryt je součástí dodávky

TECHNICKÉ ÚDAJE

- LCD displej, výška číslic 25 mm
- Rozměry indikátoru Š×H×V 200×130×60 mm
- Rozměry sedáku Š×H 390×360 mm
- Celkové rozměry Š×H×V 625×979×956 mm
- Interní akumulátor, součástí dodávky, provozní doba až 40 h bez podsvícení, doba nabíjení cca 12 h
- Možný provoz na baterie, 6×1.5 V AA nejsou součástí dodávky, provozní doba až 20 h
- Externí síťový adaptér, standardně, s odlehčením tahu a odpojitelným konektorem pro ochranu napájecích součástí
- Čistá hmotnost cca 22 kg

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

- Lůžková zařízení
- Ambulantní zařízení
- Domovy pro seniory a pečovatelské domy
- Rehabilitační zařízení
- Zařízení pro osoby se zdravotním postižením

UPOZORNĚNÍ K OBJEDNÁVCE

- V EU je u vah určených jako zdravotnický prostředek ověření (posouzení shody dle NAWI 2014/31/EU) ze zákona povinné, objednejte jej prosím současně s uvedením místa instalace a PSČ.

PIKTOGRAMY

Standardně



Factory





PŘEHLED MODELŮ

Model	Rozsah vážení [Max]	Čitelnost [d]	Ověř. dílek [e]
MCC 250K100M	250 kg	0,1 kg	0,1 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis
346-82	Kalibrační závaží 346-82 (třída OIML M1, jmenovitá hodnota 200 kg, těžké závaží, ocel, lakované)
MBC-A06	Ochranný kryt MBC-A06

Model	Popis
MBC-A06S05	Ochranný kryt MBC-A06S05, rozsah dodávky 5 ks
MBC-A08	Akumulátor MBC-A08 (NiMH, 7,2 V, 2.200 mAh)
MCC-A01	Taštička na síťový adaptér MCC-A01 (200×130×60 mm)
MYC-01	Ubrousky bez alkoholu pro dezinfekci otíráním MYC-01
YKA-43	Síťový adaptér YKA-43 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V | EURO, AUS, UK, US, CH)
YKA-44	Síťový adaptér YKA-44 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V | EURO)
YKI-02	Adaptér RS232-Bluetooth YKI-02

SLUŽBY

Model	Popis
961-230	Bezpečnostně technická kontrola (protokol STK) KERN 961-230
961-249	Justáž na místě instalace 961-249 (Nelze ve spojení s ověřením)
963-129	Kalibrační list DAkkS 963-129
965-129	Ověření / posouzení shody podle NAWI (2014/31/EU) 965-129
969-517	Potvrzení specifikace výrobce (pouze ve spojení s kalibračním listem DAkkS) 969-517
970-106	Prodloužení záruky (+ 2 roky) 970-106

KERN přehled piktogramů

	Funkce Hold: U neklidně stojících, sedících nebo ležících pacientů se průměrováním vypočte stabilní hodnota vážení
	Provoz na baterie: Připraveno pro provoz na baterie
	Provoz na akumulátor: Dobíjecí sada
	Univerzální síťový adaptér: S univerzálním vstupem a volitelnými adaptéry vstupní zástrčky pro EU, CH, GB nebo EU, CH, GB, US nebo EU, CH, GB, US, AUS
	Zasílání na paletách spedicí: Doba interní přípravy produktu činí dva dny
	Posouzení shody: Doba posouzení shody činí 3 pracovní dny
	Výrobek splňuje platné požadavky EU