PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktová brožura

04.09.2026

KERN VHB 2T1

Paletový vozík s váhou s kompletní ochranou proti prachu a stříkající vodě IP65/67 a paměťovým místem pro hmotnost nádoby

ČESKY




KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Německo

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







ČESKY

VLASTNOSTI

- Funkce PRE-TARE pro ruční předběžné odečtení známé hmotnosti nádoby, užitečná při kontrole plnicího množství
- Váhový indikátor: plast, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65
- Zatěžovací vidlice: ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67, krátkodobé použití ve vlhkém prostředí možné
- Rozsah naklopení 206°
- Řídicí kola: plná guma na hliníkových ráfcích
- Nosná kolečka: tandemové obruče pro snazší přejíždění prahů a překážek
- Sčítání hodnot hmotnosti

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Velký LCD displej, výška číslic 28 mm
- Připraveno k použití: baterie v ceně, 4×1.5 V AA, provozní doba až 80 h
- Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

- Skladová logistika
- Kompletace zakázek
- Průmysl a výroba
- Šrotařský a recyklační průmysl

PIKTOGRAMY

Standardně



Volitelně



PŘEHLED MODELŮ

Model	Rozsah vážení [Max]	Čitelnost [d]	Rozměry Vážicí plocha	Čistá hmotnost cca
VHB 2T1	2000 kg	1 kg		110 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis
VHB-A02	Kolečko VHB-A02

SLUŽBY

Model	Popis
961-251	Justáž na místě instalace 961-251 (nelze ve spojení s ověřením)
963-131	Kalibrační list DAkkS 963-131
969-517	Potvrzení specifikace výrobce (pouze ve spojení s kalibračním listem DAkkS) 969-517

KERN přehled piktogramů

	Externí justáž: Nastavení přesnosti pomocí externího justovacího závaží
	Funkce sčítání: Hmotnosti vážených materiálů lze sčítat a součet vytisknout
	Přepínatelné jednotky, např. na nemetrické jednotky
	Váhový indikátor: ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65
	Tenzometrický snímač: ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67
	Plošina: ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67
	Provoz na baterie: Připraveno pro provoz na baterie
	Princip vážení – tenzometr: Elektrický odpor na pružném deformačním tělese
	Zásilka palet spedicí: doba interní přípravy produktu činí tři dny
	Akreditovaná kalibrace (DKD): Doba akreditované kalibrace činí 3 pracovní dny