PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktová brožura

08.08.2026

KERN 347-075-100

Nosná tyč, třída OIML M1, 100 g, jemně soustružená nerezová ocel

ČESKY



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Německo

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

VLASTNOSTI

- pro nasazení závaží s drážkou
- Nosná tyč je v oblasti háku zúžená, takže závaží s drážkou lze bez námahy zavěšovat a snímat. Při používání zůstávají závaží bezpečně na svém místě a jsou chráněna proti neúmyslnému vypadnutí.
- Vlastní hmotnost nosné tyče 100 g
- Maximální zatížení 2 kg (rozumí se bez vlastní hmotnosti nosné tyče, tj. maximální možná celková hmotnost se vypočítá z „Maximální zatížení“ + „Vlastní hmotnost nosné tyče")
- Největší závaží s drážkou 1 kg

UPOZORNĚNÍ K OBJEDNÁVCE

- Kompatibilní se všemi závažími s drážkou/nosnými tyčemi typu A

PIKTOGRAMY

Standardně Volitelně





PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis
347-015	Kalibrační závaží 347-015 (třída OIML M1, jmenovitá hodnota 1 g, závaží s drážkou (typ A), jemně soustružená nerezová ocel)
347-025	Kalibrační závaží 347-025 (třída OIML M1, jmenovitá hodnota 2 g, závaží s drážkou (typ A), jemně soustružená nerezová ocel)
347-035	Kalibrační závaží 347-035 (třída OIML M1, jmenovitá hodnota 5 g, závaží s drážkou (typ A), jemně soustružená nerezová ocel)
347-045	Kalibrační závaží 347-045 (třída OIML M1, jmenovitá hodnota 10 g, závaží s drážkou (typ A), jemně soustružená nerezová ocel)
347-055	Kalibrační závaží 347-055 (třída OIML M1, jmenovitá hodnota 20 g, závaží s drážkou (typ A), jemně soustružená nerezová ocel)
347-065	Kalibrační závaží 347-065 (třída OIML M1, jmenovitá hodnota 50 g, závaží s drážkou (typ A), jemně soustružená nerezová ocel)
347-075	Kalibrační závaží 347-075 (třída OIML M1, jmenovitá hodnota 100 g, závaží s drážkou (typ A), jemně soustružená nerezová ocel)
347-085	Kalibrační závaží 347-085 (třída OIML M1, jmenovitá hodnota 200 g, závaží s drážkou (typ A), jemně soustružená nerezová ocel)
347-095	Kalibrační závaží 347-095 (třída OIML M1, jmenovitá hodnota 500 g, závaží s drážkou (typ A), jemně soustružená nerezová ocel)
347-115	Kalibrační závaží 347-115 (třída OIML M1, jmenovitá hodnota 1 kg, závaží s drážkou (typ A), jemně soustružená nerezová ocel)
347-125	Kalibrační závaží 347-125 (třída OIML M1, jmenovitá hodnota 2 kg, závaží s drážkou (typ A), jemně soustružená nerezová ocel)
347-135	Kalibrační závaží 347-135 (třída OIML M1, jmenovitá hodnota 5 kg, závaží s drážkou (typ A), jemně soustružená nerezová ocel)
347-145	Kalibrační závaží 347-145 (třída OIML M1, jmenovitá hodnota 10 kg, závaží s drážkou (typ A), jemně soustružená nerezová ocel)

SLUŽBY

Model	Popis
920-350	Označení laserovým gravírováním (individuální označení) KERN 920-350
920-351	Označení kalibračních závaží (poslední číslice sériového čísla) KERN 920-351
962-637	Kalibrační list DAkkS 962-637
962-637R	Opakovaná kalibrace DAkkS 962-637R

KERN přehled piktogramů



Zasílání balíků kurýrní službou: Doba interní přípravy produktu činí jeden den



Akreditovaná kalibrace (DKD): Doba akreditované kalibrace činí 3 pracovní dny