PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktová brožura

10.08.2026

SAUTER CT 1000-3P1

Smykový nosník z poniklované oceli

ČESKY



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Německo

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

PŘÍKLAD POUŽITÍ



VLASTNOSTI

- Oblast použití: Měření hmotnosti i tlakové síly v drsných podmínkách prostředí
- Vhodné pro plošinové váhy, násypkové váhy, váhy zapuštěné do podlahy a další vážicí zařízení

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

- Průmysl a výroba
- Chemický průmysl
- Potraviny a farmacie
- Průmysl stavebních hmot
- Logistika a balení

PIKTOGRAMY

Standardně



Volitelně



PŘEHLED MODELŮ

Model	Rozsah vážení [Max]
CT 500-3P1	500 kg
CT 1000-3P1	1000 kg
CT 1500-3P1	1500 kg
CT 2500-3P1	2500 kg
CT 3000-3P1	3000 kg
CT 5000-3P1	5000 kg
CT 10000-3P1	10000 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis
CE P2012	Stavěcí patka CE P2012
CE P3012	Distanční kus CE P3012
CE P4022	Zatěžovací roh CE P4022
CJ P2	Rozbočovací skříň CJ P2, možnosti připojení: 2, hliník,
CJ P4	Rozbočovací skříň CJ P4, počet připojení: 4, hliník, IP65
CJ P4PG	Rozbočovací skříň CJ P4PG, možnosti připojení: 4, hliník,
CJ X467	Rozbočovací skříň CJ X467, počet připojení: 4, nerezová ocel, IP67
CJ X468	Rozbočovací skříň CJ X468, počet připojení: 4, hliník, IP68

SLUŽBY

Model	Popis
961-264V	Tovární kalibrační list 961-264V (Tlak | mV/V)
965-413	Montáž komponent 965-413 (> 350 kg – 1500 kg)
970-011	Prodloužení záruky (+3 roky) 970-011

KERN přehled piktogramů



Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67



Posouzení shody: Doba posouzení shody činí 3 pracovní dny



Zasílání balíků kurýrní službou: Doba interní přípravy produktu činí jeden den



Tovární kalibrace (ISO): Doba tovární kalibrace činí 4 pracovní dny