

CK P1




CK P2



CK P4



CK Y1



CK Y4



CK P1 · CK P2 · CK P4

Miniaturní tenzometrický snímač z hliníku

Technické údaje

· Vysoká přesnost · Kombinovaná chyba
CK P1 / CK P2: 0,03 %
CK P4: 0,05 %
· Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65 (podle EN 60529)
· Hliník
· Vhodné pro malé a kuchyňské váhy a siloměry · Délka kabelu: 0,25 m

Tip: Další podrobnosti, technický datový list a rozsáhlé příslušenství viz www.sauter.eu

STANDARDNĚ: IP 65 · 1 DAY
VOLITELNĚ: DAkkS +3 DAYS · ISO +4 DAYS

Model	Jmenovité zatížení
SAUTER	kg
CK 600-0P1	0,6
CK 1-0P1	1
CK 2-0P1	2
CK 3-0P1	3
CK 5-0P1	5
CK 6-0P1	6
CK 300-0P2*	0,3
CK 600-0P2*	0,6
CK 300-0P4	0,3
CK 500-0P4	0,5

*** POUZE DOKUD JSOU ZÁSOBY**

CK Y1 · CK Y4

Plochý miniaturní tenzometrický snímač z legované oceli

Technické údaje

· Přesnost podle OIML C1
· Splňuje RoHS
· Vysoká přesnost (Kombinovaná chyba 0,05 % F.S.)
· Velmi nízká konstrukce
· Vhodné např. pro stavbu osobních, kuchyňských, poštovních vah nebo jiných vah s nejnižší stavební výškou
· Délka kabelu: 0,45 m

CK Y1

· Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP66
· Rozsah dodávky: 1 kus
· Zapojení plným můstkem (rozbočovací skříň nutná k propojení více měřicích snímačů)

CK Y4

· Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65
· Rozsah dodávky: 4 kusy
· Zapojení čtvrtmůstkem: 4 tenzometrické snímače se spojí v plný můstek · Rozbočovací skříň není nutná · Vyvážení rohů není možné

STANDARDNĚ: IP 65 (CK Y4) · IP 66 (CK Y1) · 1 DAY

Model	Jmenovité zatížení
SAUTER	kg
CK 10-Y1	10
CK 30-Y1	30
CK 10-Y4	10
CK 30-Y4	30
CK 50-Y4	50

CD P1

Snímač síly z nerezové oceli

Technické údaje

· Přesnost podle OIML R60 C3
· Splňuje RoHS
· Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP68 (podle EN 60529), hermeticky utěsněno
· Nerezová ocel
· Oblast použití: vážení hmotnosti i měření tlakové síly
· Vhodné pro vozidlové váhy, násypkové váhy, zkušební zařízení pro vozidla, zkušební stojany
· Jmenovitá charakteristika: 2 mV/V
· Délka kabelu: 15 m
· Upozornění: provedení EX nebo třída přesnosti C4 na vyžádání

Příslušenství

· Přítlačný kus pro CD 10-3P1, CD 20-3P1, ocel, nerezová, SAUTER CE P10330
· Přítlačný kus pro CD 40-3P1, CD 50-3P1, ocel, nerezová, SAUTER CE P10350
· 1 montážní sada, nerezová ocel, vhodná pro CD 10-3P1, CD 20-3P1, SAUTER CE P41430 · Montážní sada, nerezová ocel, vhodná pro CD 40-3P1, CD 50-3P1, SAUTER CE P14150



STANDARDNĚ: IP 68 · M · 1 DAY
VOLITELNĚ: ISO +4 DAYS

[Max] ≤ 25 t/250 kN

Model	Jmenovité zatížení
SAUTER	
CD 10-3P1*	10 t/100 kN
CD 20-3P1*	20 t/200 kN
CD 40-3P1*	40 t/400 kN
CD 50-3P1*	50 t/500 kN

*** POUZE DOKUD JSOU ZÁSOBY**