PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktová brožura

04.09.2026

KERN RPB 3K3DHM

Obchodní váha s paměťovými místy pro ceny zboží

ČESKY



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Německo

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

PŘÍKLAD POUŽITÍ



VLASTNOSTI

- Moderní ergonomický design a ještě kompaktnější pouzdro, které podporuje efektivní práci a šetří místo
- Vysoký displej s podsvícením, otočný na stativu, výška stativu cca 480 mm
- Tři displeje pro zobrazení hmotnosti (ověřitelné), základní ceny a prodejní ceny
- Základní cenu lze přepnout z €/kg na €/100 g
- Tlačítko Auto-Clear: Nastavená základní cena se při odlehčené váze automaticky vymaže
- Vysoká mobilita: Díky provozu na akumulátor (volitelně) a kompaktní, lehké konstrukci vhodné pro použití na více místech
- Ochranný kryt je součástí dodávky

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Velké podsvícené LCD displeje, výška číslic 15 mm
- Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, Š×H×V 282×370×487 mm
- Celkové rozměry Š×H×V 283×375,5×486,8 mm
- Čistá hmotnost cca 3,2 kg
- Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

- Maloobchod
- Prodejny
- Gastronomie
- Týdenní trhy
- Farmářské prodejny
- Prodej ovoce a zeleniny
- Potravinářský průmysl
- Obalový průmysl

UPOZORNĚNÍ K OBJEDNÁVCE

- V obchodním styku platí povinnost úředního ověření
- Pro použití podléhající ověření si prosím ověření (posouzení shody podle NAWI 2014/31/EU) objednejte ihned spolu s váhou, dodatečné první ověření není možné. Pro ověření potřebujeme úplnou adresu místa instalace

PIKTOGRAMY

Standardně



Volitelně



Factory



ČESKY

PŘEHLED MODELŮ

Model	Rozsah vážení [Max]	Čitelnost [d]	Rozměry Vážicí plocha	Čistá hmotnost cca
RPB 6K1DHM	3 kg; 6 kg	0,001 kg; 0,002 kg	201×267 mm	3,2 kg
RPB 6K1DM	3 kg; 6 kg	0,001 kg; 0,002 kg	204×263 mm	3,0 kg
RPB 15K2DHM	6 kg; 15 kg	0,002 kg; 0,005 kg	201×267 mm	3,4 kg
RPB 15K2DM	6 kg; 15 kg	0,002 kg; 0,005 kg	204×263 mm	2,8 kg
RPB 30K5DHM	15 kg; 30 kg	0,005 kg; 0,01 kg	204×263 mm	3,4 kg
RPB 30K5DM	15 kg; 30 kg	0,005 kg; 0,01 kg	201×267 mm	3,0 kg
RPB 3K3DHM	1500 g; 3000 g	0,5 g; 1 g	204×263 mm	3,2 kg
RPB 3K3DM	1500 g; 3000 g	0,5 g; 1 g	204×263 mm	2,8 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis
AFH 13	Převodník RS232 na USB AFH 13
RFC-A02S05	Ochranný kryt RFC-A02S05, rozsah dodávky 5 ks
WTB-A01N	Akumulátor WTB-A01N
YKA-11	Síťový adaptér YKA-11 (12 V, 500 mA | 100-240V~ 50/60Hz 190mA | EURO, AUS, UK, US, CH)
YKC-01	Termotiskárna YKC-01

SOFTWARE

Model	Popis
SCD-4.0-DL	Software SCD-4.0-DL (rozsah dodávky: odkaz ke stažení pro 1 licenci)

Model	Popis
SCD-4.0-DLS05	Software SCD-4.0-DLS05 (rozsah dodávky: odkaz ke stažení pro 5 licencí)
SCD-4.0-PRO-DL	Software SCD-4.0-PRO-DL (rozsah dodávky: odkaz ke stažení pro 1 licenci)
SCD-4.0-PRO-DL-AS05	Software SCD-4.0-PRO-DL-AS05 (rozsah dodávky: odkaz ke stažení pro 5 licencí)

SLUŽBY

Model	Popis
961-247	Justáž na místě instalace 961-247 (Ne ve spojení s ověřením)
963-127	Kalibrační list DAkkS 963-127
965-227	Ověření / posouzení shody podle NAWI (2014/31/EU) 965-227
965-419	Odblokování pro připojení pokladního systému: KERN 965-419
969-517	Potvrzení specifikace výrobce (pouze ve spojení s kalibračním listem DAkkS) 969-517
970-014	Prodloužení záruky (+3 roky) 970-014

KERN přehled piktogramů

	Externí justáž: Nastavení přesnosti pomocí externího justovacího závaží
	Paměť: interní paměťová místa přístroje, např. pro hmotnosti tary, naměřená data, data artiklů, PLU atd.
	Datové rozhraní RS-232: Pro připojení k tiskárně, PC nebo jiným periferním zařízením k přenosu dat na větší vzdálenosti. Možná síť ve sběrnicové topologii
	Přepínatelné jednotky, např. na nemetrické jednotky
	Univerzální síťový adaptér: S univerzálním vstupem a volitelnými adaptéry vstupní zástrčky pro EU, CH, GB nebo EU, CH, GB, US nebo EU, CH, GB, US, AUS
	Princip vážení – tenzometr: Elektrický odpor na pružném deformačním tělese
	Zasílání balíků kurýrní službou: Doba interní přípravy produktu činí jeden den
	Provoz na akumulátor: Dobíjecí sada
	Akreditovaná kalibrace (DKD): Doba akreditované kalibrace činí 3 pracovní dny
	Posouzení shody: Doba posouzení shody činí 3 pracovní dny