PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktová brožura

05.09.2026

KERN KFP 30V40LM

Plošina: celá z nerezové oceli

ČESKY



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Německo

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

VLASTNOSTI

- Plošina: celá z nerezové oceli
- 1 tenzometrický snímač, nerezová ocel, zapouzdřený, IP68, schválení OIML-R60 pro ověření, třída III, 3000 e
- Libela a stavěcí šrouby pro přesné vyrovnání váhy

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Rozměry plošiny Š×H×V 500×400×120 mm, nerezová ocel
- Propojovací kabel cca 3 m
- Čistá hmotnost cca 11 kg

PIKTOGRAMY

Standardně



Factory



PŘEHLED MODELŮ

Model	Rozsah vážení [Max]	Čitelnost [d]	Ověř. dílek [e]	Min. zatížení [Min]	Délka kabelu	Rozměry Vážicí plocha	Čistá hmotnost cca
KFP 6V40M	6 kg	500 mg	1 g; 2 g	20 g	3 m	300×240 mm	7 kg
KFP 15V40LM	15 kg	1 g	2 g; 5 g	40 g	3 m	400×300 mm	7 kg
KFP 15V40M	15 kg	1 g	2 g; 5 g	40 g	3 m	300×240 mm	4,8 kg
KFP 30V40LM	30 kg	2 g	5 g; 10 g	100 g	3 m	500×400 mm	11 kg
KFP 30V40M	30 kg	2 g	5 g; 10 g	100 g	3 m	400×300 mm	8 kg
KFP 60V40LM	60 kg	5 g	10 g; 20 g	200 g	3 m	500×400 mm	11 kg
KFP 60V40M	60 kg	5 g	10 g; 20 g	200 g	3 m	400×300 mm	10 kg
KFP 150V40LM	150 kg	10 g	20 g; 50 g	400 g	3 m	650×500 mm	20 kg
KFP 150V40M	150 kg	10 g	20 g; 50 g	400 g	3 m	500×400 mm	12 kg
KFP 300V40M	300 kg	20 g	50 g; 100 g	1 kg; 2 kg	3 m	650×500 mm	20 kg

SLUŽBY

Model	Popis
963-128	Kalibrační list DAkkS 963-128
965-228	Ověření / posouzení shody podle NAWI (2014/31/EU) 965-228
965-411	Montáž komponent 965-411 (< 50kg)
970-104	Prodloužení záruky (+ 2 roky) 970-104

KERN přehled piktogramů



Tenzometrický snímač: ochrana proti prachu a stříkající vodě IP68



Zasílání balíků kurýrní službou: Doba interní přípravy produktu činí jeden den



Posouzení shody: Doba posouzení shody činí 3 pracovní dny