PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktová brožura

10.08.2026

# SAUTER CP 10-3P1

Single-Point tenzometrický snímač z eloxovaného hliníku

ČESKY



## KONTAKT

**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Německo**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**

## VLASTNOSTI

- Vhodné pro váhy s výpočtem ceny, stolní váhy, plošinové váhy atd.
- Maximální velikost plošiny 250×350 mm

## HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

- Průmysl a výroba
- Obalový průmysl
- Potraviny a farmacie
- Strojírenství a stavba zařízení
- Výzkum a vývoj

## PIKTOGRAMY

Standardně




Volitelně




## PŘEHLED MODELŮ

| Model | Rozsah vážení [Max] |
|---|---|
| CP 3-2-3P1 | 3 kg |
| CP 3-3P1 | 3 kg |
| CP 5-3P1 | 5 kg |
| CP 6-3P1 | 6 kg |
| CP 8-3P1 | 8 kg |
| CP 10-3-3P1 | 10 kg |
| CP 10-3P1 | 10 kg |
| CP 15-3-3P1 | 15 kg |
| CP 15-3P1 | 15 kg |
| CP 20-3P1 | 20 kg |
| CP 30-3P1 | 30 kg |
| CP 35-3-3P1 | 35 kg |
| CP 35-3P1 | 35 kg |

| Model | Rozsah vážení [Max] |
|---|---|
| CP 40-3P1 | 40 kg |
| CP 50-2-3P1 | 50 kg |
| CP 50-3P1 | 50 kg |

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

| Model | Popis |
|---|---|
| CJ P2 | Rozbočovací skříň CJ P2, možnosti připojení: 2, hliník, |
| CJ P4 | Rozbočovací skříň CJ P4, počet připojení: 4, hliník, IP65 |
| CJ P4PG | Rozbočovací skříň CJ P4PG, možnosti připojení: 4, hliník, |
| CJ X467 | Rozbočovací skříň CJ X467, počet připojení: 4, nerezová ocel, IP67 |
| CJ X468 | Rozbočovací skříň CJ X468, počet připojení: 4, hliník, IP68 |
| YKV-01 | Digitální váhový převodník YKV-01 |
| YKV-02 | Digitální váhový převodník YKV-02 |

## SLUŽBY

| Model | Popis |
|---|---|
| 965-411 | Montáž komponent 965-411 (< 50kg) |
| 970-011 | Prodloužení záruky (+3 roky) 970-011 |

# KERN přehled piktogramů

| | |
|---|---|
|  | Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65 |
|  | Posouzení shody: Doba posouzení shody činí 3 pracovní dny |
|  | Zasílání balíků kurýrní službou: Doba interní přípravy produktu činí jeden den |
|  | Tovární kalibrace (ISO): Doba tovární kalibrace činí 4 pracovní dny |
|  | Akreditovaná kalibrace (DKD): Doba akreditované kalibrace činí 3 pracovní dny |