PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktová brožura

10.08.2026

# SAUTER CT 1500-3P1

Smykový nosník z poniklované oceli

ČESKY



## KONTAKT

**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Německo**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**

## PŘÍKLAD POUŽITÍ



## VLASTNOSTI

- Oblast použití: Měření hmotnosti i tlakové síly v drsných podmínkách prostředí
- Vhodné pro plošinové váhy, násypkové váhy, váhy zapuštěné do podlahy a další vážicí zařízení



## HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

- Průmysl a výroba
- Chemický průmysl
- Potraviny a farmacie
- Průmysl stavebních hmot
- Logistika a balení

## PIKTOGRAMY

Standardně




Volitelně



## PŘEHLED MODELŮ

| Model | Rozsah vážení [Max] |
|---|---|
| CT 500-3P1 | 500 kg |
| CT 1000-3P1 | 1000 kg |
| CT 1500-3P1 | 1500 kg |
| CT 2500-3P1 | 2500 kg |
| CT 3000-3P1 | 3000 kg |
| CT 5000-3P1 | 5000 kg |
| CT 10000-3P1 | 10000 kg |

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

| Model | Popis |
|---|---|
| CE P2012 | Stavěcí patka CE P2012 |
| CE P3012 | Distanční kus CE P3012 |
| CE P4022 | Zatěžovací roh CE P4022 |
| CJ P2 | Rozbočovací skříň CJ P2, možnosti připojení: 2, hliník, |
| CJ P4 | Rozbočovací skříň CJ P4, počet připojení: 4, hliník, IP65 |
| CJ P4PG | Rozbočovací skříň CJ P4PG, možnosti připojení: 4, hliník, |
| CJ X467 | Rozbočovací skříň CJ X467, počet připojení: 4, nerezová ocel, IP67 |
| CJ X468 | Rozbočovací skříň CJ X468, počet připojení: 4, hliník, IP68 |

## SLUŽBY

| Model | Popis |
|---|---|
| 961-264V | Tovární kalibrační list 961-264V (Tlak \| mV/V) |
| 970-011 | Prodloužení záruky (+3 roky) 970-011 |

# KERN přehled piktogramů




Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67




Posouzení shody: Doba posouzení shody činí 3 pracovní dny




Zasílání balíků kurýrní službou: Doba interní přípravy produktu činí jeden den



Tovární kalibrace (ISO): Doba tovární kalibrace činí 4 pracovní dny