PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktová brožura

07.08.2026

SAUTER CD 20-3P1

Snímač síly z nerezové oceli

ČESKY



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Německo

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

PŘÍKLAD POUŽITÍ



VLASTNOSTI

- Oblast použití: měření hmotnosti a tlakové síly
- Vhodné pro vozidlové váhy, násypkové váhy, zkušební zařízení pro vozidla, zkušební stojany

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

- Výzkum a vývoj, laboratorní technika
- Strojírenství a zkušební technika
- Robotika a automatizace
- Obalový průmysl

PIKTOGRAMY

Standardně



PŘEHLED MODELŮ

Model	Rozsah vážení [Max]	Rozsah měření [Max]
CD 20-3P1	20000 kg	200 kN

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis
CE P10330	Přítlačný kus CE P10330
CJ P2	Rozbočovací skříň CJ P2, možnosti připojení: 2, hliník,
CJ P4	Rozbočovací skříň CJ P4, počet připojení: 4, hliník, IP65
CJ P4PG	Rozbočovací skříň CJ P4PG, možnosti připojení: 4, hliník,

Model	Popis
CJ X467	Rozbočovací skříň CJ X467, počet připojení: 4, nerezová ocel, IP67
CJ X468	Rozbočovací skříň CJ X468, počet připojení: 4, hliník, IP68
FS 401	Konektor pro měřicí snímač FS namontovaný a justovaný FS 401

SLUŽBY

Model	Popis
961-267	Tovární kalibrační list 961-267 (směr síly tlak | 121 kN – 250 kN | jednotka výsledku měření N | Kalibrační postup KERN)
961-267V	Tovární kalibrační list 961-267V (tlak | mV/V)
961-267VR	Tovární kalibrační list (opakovaná kalibrace) KERN 961-267VR
963-267	Kalibrační list DAkkS 963-267 (směr síly tlak | 121 kN – 240 kN | jednotka výsledku měření N | Kalibrační postup DKD-R 3-3 - průběh A)
965-415	Montáž komponent 965-415 (> 2900 kg - 6000 kg)
970-017	Prodloužení záruky (+3 roky) 970-017

KERN přehled piktogramů



Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP68



Posouzení shody: Doba posouzení shody činí 3 pracovní dny



Zasílání balíků kurýrní službou: Doba interní přípravy produktu činí jeden den