PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktová brožura

05.09.2026

# KERN FCE 30K10N

Stolní váha pro začátečníky – mobilní, praktická, lehká

ČESKY




## KONTAKT

**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Německo**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**

## PŘÍKLAD POUŽITÍ









## VLASTNOSTI

- Jednoduchá a pohodlná obsluha 2 tlačítky
- Velmi rychlé zobrazení: stabilní hodnoty vážení do cca 3 s
- Vhodné jako kompaktní váha na dopisy a balíky, zejména při omezeném prostoru
- Vhodné jako třídicí, kompletační nebo jednoduchá kontrolní váha ve výrobě nebo expedici
- Ochranný kryt je součástí dodávky

## TECHNICKÉ ÚDAJE

- Velký LCD displej, výška číslic 25 mm
- Rozměry vážicí plochy, plast, Š×H 253×228 mm
- Celkové rozměry Š×H×V 270×323×110 mm
- Provoz na baterie možný, baterie 9 V není součástí dodávky, doba provozu až 12 h, funkce AUTO-OFF pro šetření baterií
- Čistá hmotnost cca 2,4 kg
- Přípustný rozsah okolních teplot 5 °C/35 °C

## HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

- Průmyslové aplikace
- Skladová logistika
- Kompletace zakázek
- Gastronomie
- Dílny

## PIKTOGRAMY

Standardně




Volitelně



## PŘEHLED MODELŮ

| Model | Rozsah vážení [Max] | Čitelnost [d] | Opakovatelnost | Linearita | Rozměry Vážící plocha |
|---|---|---|---|---|---|
| FCE 3K1N | 3000 g | 1 g | 2 g | ± 3 g | 253×228 mm |
| FCE 6K2N | 6000 g | 2 g | 2 g | ± 4 g | 253×228 mm |
| FCE 15K5N | 15000 g | 5 g | 10 g | ± 15 g | 253×228 mm |
| FCE 30K10N | 30000 g | 10 g | 10 g | ± 30 g | 253×228 mm |

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

| Model | Popis |
|---|---|
| FCB-A01 | Akumulátor FCB-A01 (NiMH) |
| FCF-A01 | Ochranný kryt FCF-A01 |
| FCF-A01S05 | Ochranný kryt FCF-A01S05, rozsah dodávky 5 ks |

## SLUŽBY

| Model | Popis |
|---|---|
| 961-248 | Justáž na místě instalace 961-248 (Ne ve spojení s ověřením) |
| 963-128 | Kalibrační list DAkkS 963-128 |
| 969-517 | Potvrzení specifikace výrobce (pouze ve spojení s kalibračním listem DAkkS) 969-517 |
| 970-012 | Prodloužení záruky (+ 2 roky) 970-012 |

# KERN přehled piktogramů

| | |
|---|---|
|  | Externí justáž: Nastavení přesnosti pomocí externího justovacího závaží |
|  | Provoz na baterie: Připraveno pro provoz na baterie |
|  | Univerzální síťový adaptér: S univerzálním vstupem a volitelnými adaptéry vstupní zástrčky pro EU, CH, GB nebo EU, CH, GB, US nebo EU, CH, GB, US, AUS |
|  | Princip vážení – tenzometr: Elektrický odpor na pružném deformačním tělese |
|   | Zasílání balíků kurýrní službou: Doba interní přípravy produktu činí jeden den |
|  | Provoz na akumulátor: Dobíjecí sada |
|   | Akreditovaná kalibrace (DKD): Doba akreditované kalibrace činí 3 pracovní dny |