PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktová brožura

05.09.2026

KERN FCE 3K1N

Stolní váha pro začátečníky – mobilní, praktická, lehká

ČESKY



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Německo

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

PŘÍKLAD POUŽITÍ







VLASTNOSTI

- Jednoduchá a pohodlná obsluha 2 tlačítky
- Velmi rychlé zobrazení: stabilní hodnoty vážení do cca 3 s
- Vhodné jako kompaktní váha na dopisy a balíky, zejména při omezeném prostoru
- Vhodné jako třídicí, kompletační nebo jednoduchá kontrolní váha ve výrobě nebo expedici
- Ochranný kryt je součástí dodávky

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Velký LCD displej, výška číslic 25 mm
- Rozměry vážicí plochy, plast, Š×H 253×228 mm
- Celkové rozměry Š×H×V 270×323×110 mm
- Provoz na baterie možný, baterie 9 V není součástí dodávky, doba provozu až 12 h, funkce AUTO-OFF pro šetření baterií
- Čistá hmotnost cca 2,4 kg
- Přípustný rozsah okolních teplot 5 °C/35 °C

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

- Průmyslové aplikace
- Skladová logistika
- Kompletace zakázek
- Gastronomie
- Dílny

PIKTOGRAMY

Standardně



Volitelně



PŘEHLED MODELŮ

Model	Rozsah vážení [Max]	Čitelnost [d]	Opakovatelnost	Linearita	Rozměry Vážicí plocha
FCE 3K1N	3000 g	1 g	2 g	± 3 g	253×228 mm
FCE 6K2N	6000 g	2 g	2 g	± 4 g	253×228 mm
FCE 15K5N	15000 g	5 g	10 g	± 15 g	253×228 mm
FCE 30K10N	30000 g	10 g	10 g	± 30 g	253×228 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis
FCB-A01	Akumulátor FCB-A01 (NiMH)
FCF-A01	Ochranný kryt FCF-A01
FCF-A01S05	Ochranný kryt FCF-A01S05, rozsah dodávky 5 ks
YKA-03N	Síťový adaptér YKA-03N (9 V, 300 mA | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz | EURO, UK, US, CH)

SLUŽBY

Model	Popis
961-247	Justáž na místě instalace 961-247 (Ne ve spojení s ověřením)
963-127	Kalibrační list DAkkS 963-127
969-517	Potvrzení specifikace výrobce (pouze ve spojení s kalibračním listem DAkkS) 969-517
970-012	Prodloužení záruky (+ 2 roky) 970-012

KERN přehled piktogramů

	Externí justáž: Nastavení přesnosti pomocí externího justovacího závaží
	Provoz na baterie: Připraveno pro provoz na baterie
	Univerzální síťový adaptér: S univerzálním vstupem a volitelnými adaptéry vstupní zástrčky pro EU, CH, GB nebo EU, CH, GB, US nebo EU, CH, GB, US, AUS
	Princip vážení – tenzometr: Elektrický odpor na pružném deformačním tělese
	Zasílání balíků kurýrní službou: Doba interní přípravy produktu činí jeden den
	Provoz na akumulátor: Dobíjecí sada
	Akreditovaná kalibrace (DKD): Doba akreditované kalibrace činí 3 pracovní dny