PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktová brožura

10.08.2026

SAUTER 281-601

Přesná mechanická pružinová váha v robustním hliníkovém pouzdře s odečtem v g/kg

ČESKY



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Německo

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

VLASTNOSTI

- Stupnicová trubice z hliníku: robustní, odolná, praktická
- Stupnice v gramech/kilogramech: Zobrazení výsledku měření v gramech/kilogramech místo v N
- Dvojitá stupnice: Pro rychlé nebo přesné zjištění výsledku měření
- Měření tlakové síly: možné pomocí volitelné tlakové sady
- Držák: díky otočnému držáku lze stupnici vždy optimálně natočit ve směru pohledu
- Vysoká přesnost: Pružinové uložení bez vůle s integrovaným tarovacím šroubem pro vysoce přesnou justáž
- Nerezová pružina odolná proti únavě
- Klipsové oko s volně otočným spodním závěsem o 360°
- Kvalitní zpracování: Otěruvzdorná, barevně eloxovaná přesná stupnice s vysokým rozlišením pro nejjemnější odečet výsledku měření

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Přesnost měření: ± 0,3% z [Max]
- Rozsah tárování: 20 % z [Max]

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

- Výuka a vzdělávání
- Řemesla a průmysl
- Zajištění kvality a vstupní kontrola zboží
- Zemědělství
- Volný čas a koníčky

PIKTOGRAMY

Standardně Volitelně





PŘEHLED MODELŮ

Model	Rozsah vážení [Max]	Čitelnost [d]	Úchyt břemene
281-101	10 g	0,1 g	• Svorka
281-151	30 g	0,25 g	• Svorka

Model	Rozsah vážení [Max]	Čitelnost [d]		Úchyt břemene
281-201	60 g	0,5 g	•	Svorka
281-301	100 g	1 g	•	Svorka
281-401	300 g	2 g	•	Svorka
281-451	600 g	5 g	•	Svorka
281-601	1000 g	10 g	•	Svorka
281-752	2500 g	20 g	•	Hák

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis
281-151-001	Hák 281-151-001
281-151-002	Svorka 281-151-002
281-890	Tlaková sada 281-890
281-892	Svorka 281-892
281-893	Svorka na nit 281-893
FL-A10	Síťový adaptér FL-A10

SLUŽBY

Model	Popis
961-100	Tovární kalibrační list 961-100
969-517	Potvrzení specifikace výrobce (pouze ve spojení s kalibračním listem DAkkS) 969-517
970-012	Prodloužení záruky (+ 2 roky) 970-012

KERN přehled piktogramů



Zasílání balíků kurýrní službou: Doba interní přípravy produktu činí jeden den



Tovární kalibrace (ISO): Doba tovární kalibrace činí 4 pracovní dny