PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktová brožura

04.09.2026

KERN FGE 5K-3

Přesná designová kuchyňská váha pro kuchyni, jídelnu a gastronomii

ČESKY



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Německo

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







ČESKY

VLASTNOSTI

- Hygienické a snadno čistitelné
- Plochá konstrukce pro bezpečné postavení a úsporné skladování
- Bezpečné a protiskluzové postavení díky gumovým nožkám
- Nejjednodušší obsluha: 2 tlačítka
- Pohodlné tárování jediným stiskem tlačítka. Tak lze např. misku vytárovat před začátkem receptování. Kromě toho lze po navážení každé složky receptury tárovat, aby bylo možné navážit další složku o hmotnosti uvedené v receptu, a to zcela bez počítání
- Integrovaná funkce AUTO-OFF pro šetření baterií
- Velký, kontrastní displej usnadňuje odečítání
- Dodávka v samostatném designovém balení

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Velký podsvícený LCD displej, výška číslic 18 mm
- Rozměry vážicí plochy, akryl, Š×H 152×230 mm
- Ihned k použití: baterie v dodávce, 2xCR2032, doba provozu až 13 h
- Celkové rozměry Š×H×V 152×230×15 mm
- Čistá hmotnost cca 0,35 kg

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

- Volný čas a koníčky
- Gastronomie
- Dietetika
- Vzdělávací instituce
- Potravinářský průmysl

PIKTOGRAMY

Standardně



Volitelně



PŘEHLED MODELŮ

Model	Rozsah vážení [Max]	Čitelnost [d]	Rozměry Vážicí plocha
FGE 5K-3	5000 g	1 g	152×230 mm
FGE 5K-3S05	5000 g	1 g	152×230 mm
FGE 10K-3	15000 g	1 g	272×205 mm
FGE 10K-3S05	15000 g	1 g	272×205 mm

ČESKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis
346-76	Kalibrační závaží 346-76 (třída OIML M1, jmenovitá hodnota 5 kg, blokový tvar Eco, lakovaná litina)

SLUŽBY

Model	Popis
961-247	Justáž na místě instalace 961-247 (Ne ve spojení s ověřením)
963-127	Kalibrační list DAkkS 963-127
969-517	Potvrzení specifikace výrobce (pouze ve spojení s kalibračním listem DAkkS) 969-517
970-010	Prodloužení záruky (+3 roky) 970-010

KERN přehled piktogramů

	Externí justáž: Nastavení přesnosti pomocí externího justovacího závaží
	Přepínatelné jednotky, např. na nemetrické jednotky
	Provoz na baterie: Připraveno pro provoz na baterie
	Princip vážení – tenzometr: Elektrický odpor na pružném deformačním tělese
	Zasílání balíků kurýrní službou: Doba interní přípravy produktu činí jeden den
	Akreditovaná kalibrace (DKD): Doba akreditované kalibrace činí 3 pracovní dny