PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktová brožura

10.08.2026

SAUTER CT 5000-3P1

Smykový nosník z poniklované oceli

ČESKY



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Německo

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

PŘÍKLAD POUŽITÍ



VLASTNOSTI

- Oblast použití: Měření hmotnosti i tlakové síly v drsných podmínkách prostředí
- Vhodné pro plošinové váhy, násypkové váhy, váhy zapuštěné do podlahy a další vážicí zařízení

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

- Průmysl a výroba
- Chemický průmysl
- Potraviny a farmacie
- Průmysl stavebních hmot
- Logistika a balení

PIKTOGRAMY

Standardně



Volitelně



PŘEHLED MODELŮ

Model	Rozsah vážení [Max]
CT 500-3P1	500 kg
CT 1000-3P1	1000 kg
CT 1500-3P1	1500 kg
CT 2500-3P1	2500 kg
CT 3000-3P1	3000 kg
CT 5000-3P1	5000 kg
CT 10000-3P1	10000 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis
CE P2018	Stavěcí patka CE P2018
CE P3015	Distanční kus CE P3015
CJ P2	Rozbočovací skříň CJ P2, možnosti připojení: 2, hliník,
CJ P4	Rozbočovací skříň CJ P4, počet připojení: 4, hliník, IP65
CJ P4PG	Rozbočovací skříň CJ P4PG, možnosti připojení: 4, hliník,
CJ X467	Rozbočovací skříň CJ X467, počet připojení: 4, nerezová ocel, IP67
CJ X468	Rozbočovací skříň CJ X468, počet připojení: 4, hliník, IP68

SLUŽBY

Model	Popis
961-265V	Tovární kalibrační list 961-265V (Tlak | mV/V)
970-012	Prodloužení záruky (+ 2 roky) 970-012

KERN přehled piktogramů



Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67



Posouzení shody: Doba posouzení shody činí 3 pracovní dny



Zasílání balíků kurýrní službou: Doba interní přípravy produktu činí jeden den



Tovární kalibrace (ISO): Doba tovární kalibrace činí 4 pracovní dny