PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktová brožura

07.08.2026

KERN CH 50K100

Klasika mezi ručními závěsnými váhami – ideální pro rychlé vážení zvýšených břemen

ČESKY



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Německo

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

PŘÍKLAD POUŽITÍ





VLASTNOSTI

- Váha splňuje se zkušební značkou TÜV požadavky normy: EN 13155 (Výměnné úchyty břemene/ bezpečnost proti lomu) a EN 61010-1 (Elektrická bezpečnost)
- Ideální pro rychlé kontrolní vážení při příjmu a výdeji zboží
- Nepostradatelná i v soukromé sféře ke zjišťování hmotnosti ryb, zvěře, ovoce, součástí kol, kufrů atd.
- Funkce Hold: Pro pohodlné odečtení hodnoty vážení lze zobrazení „zmrazit“ několika způsoby. Buď automaticky při ustálení vážení, nebo ručně stisknutím tlačítka Hold
- Zobrazení špičkového zatížení (Peak-Hold)
- Hák, ocel, součástí dodávky

TECHNICKÉ ÚDAJE

- LCD displej, výška číslic 11 mm
- Vytahovací pásmo, měřicí délka cca 100 cm
- Připraveno k provozu: baterie součástí, blok 9 V, provozní doba až 80 h
- Jednotky vážení: kg, lb, N
- Celkové rozměry Š×H×V 90×30×283 mm
- Čistá hmotnost cca 0,35 kg
- Přípustný rozsah okolních teplot 5 °C/35 °C

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

- Myslivost
- Skladová logistika
- Dílny
- Zemědělství a lesnictví

PIKTOGRAMY

Standardně



Volitelně



PŘEHLED MODELŮ

Model	Rozsah vážení	Čitelnost	Čistá hmotnost
	[Max]	[d]	cca
CH 15K20	15 kg	0,02 kg	0,35 kg
CH 50K100	50 kg	0,1 kg	0,35 kg
CH 50K50	50 kg	0,05 kg	0,35 kg

ČESKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis
366-78	Kalibrační závaží 366-78 (třída OIML M3, jmenovitá hodnota 20 kg, blok Eco, lakovaná litina)

SLUŽBY

Model	Popis
961-248	Justáž na místě instalace 961-248 (Ne ve spojení s ověřením)
963-128H	Kalibrační list DAkkS 963-128H
969-517	Potvrzení specifikace výrobce (pouze ve spojení s kalibračním listem DAkkS) 969-517
970-011	Prodloužení záruky (+3 roky) 970-011

KERN přehled piktogramů

	Externí justáž: Nastavení přesnosti pomocí externího justovacího závaží
	Přepínatelné jednotky, např. na nemetrické jednotky
	Funkce Hold: Při neklidných podmínkách vážení se průměrováním vypočítá stabilní hodnota vážení
	Provoz na baterie: Připraveno pro provoz na baterie
	Princip vážení – tenzometr: Elektrický odpor na pružném deformačním tělese
	Zasílání balíků kurýrní službou: Doba interní přípravy produktu činí jeden den
	Akreditovaná kalibrace (DKD): Doba akreditované kalibrace činí 3 pracovní dny